

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, [www.remmers.com](http://www.remmers.com)

### Remmers OS 4 (OS C) - Color PA Fill

---

#### Positionen

---

##### 1 Positionen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

## Positionen

---

Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.

Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen.

Die Planung umfasst u.a.

- Bedarfsermittlung
- Bauzustandsanalyse
- Instandsetzungskonzept
- Ausführungskontrolle
- Wartungsplan

Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest, welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung (siehe Teil 3 der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.

Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.

### 1.01 **Untergrundvorbehandlung mit geeignetem Verfahren**

Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen mit geeignetem Verfahren zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung die geforderten Werte aus den technischen Unterlagen des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen bzw. zur Applikation der nachfolgenden Arbeitsgänge geeignet sein.

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Positionen**

---

**1.02 Quarzitisch gefüllter Poren- und Lunkerverschluss**

Zwischenbeschichtung mit  
Remmers Color PA Fill, einem quarzitisch gefüllten  
faserverstärkten, streich- und spritzfähigen  
Material zum Egalisieren von Poren und Lunkern  
auf dem vorbereiteten Untergrund.

Verspachtelung von Fehl- und Ausbruchstellen  
bis 1 mm Tiefe auf Betonoberflächen und tragfähigen  
Dispersionsbeschichtungen.

Bauteil: \_\_\_\_\_

**Produkt / Verbrauch:**

0,4-0,9 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich und je Untergrundbeschaffenheit Remmers Color PA Fill <6490>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

**1.03 Hochwertige Reinacrylat-Beschichtung (Color PA)**

Beschichtung mit der CO<sub>2</sub>-bremsenden,  
wasserabweisenden Reinacrylat-Farbe  
mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten  
Remmers Color PA.

Bauteil: \_\_\_\_\_

Anzahl der Aufträge: \_\_\_\_\_

Farbton: \_\_\_\_\_ nach Remmers Farbtonkarte

**Produkte / Verbrauch:**

ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Color PA weiß <6500> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit  
ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Color PA <6530> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit nach Remmers  
Farbtonkollektion

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_