

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 L ningen, www.remmers.com

Hochfester, quellf higer Vergussm rtel

Positionen

1

Positionen

*** Grundposition ZZ 001 .0

1.01

Mineralischer Vergussm rtel hochfest (Betofix HQ3)

Vergie en von Hohlr umen
mit dem schrumpffreien, quellf higen und
hydraulisch abbindenden Vergussm rtel
Remmers Betofix HQ3
incl. aller evtl. erforderlichen Schalarbeiten.

Produkt / Verbrauch:

ca. 2,1 kg/l Hohlraum Betofix HQ3 <1064>

_____ ltr _____

*** Alternativposition ZZ 001 .1

1.02

Mineralischer Vergussbeton (Betofix HQ6)

Vergie en von Hohlr umen
mit dem schrumpffreien, quellf higen,
hydraulisch abbindenden und
selbstverdichtenden Vergussbetons
Remmers Betofix HQ6
incl. aller evtl. erforderlichen Schalarbeiten.

Produkt / Verbrauch:

ca. 2,1 kg/l Hohlraum Betofix HQ6 <0556>

_____ ltr _____ nur Einh.-Preis

Positionen

*** Bedarfsposition ohne GP

1.03

Nachbehandlung (Betofix NBM)

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

Produkt / Verbrauch:

ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>

_____ m2

nur Einh.-Preis