

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

### Vergussmörtel schnell

---

#### Positionen

---

**1 Positionen**

**1.01 Mineralischer Vergussmörtel schnellhärtend (Betofix QR2)**

Vergießen von Hohlräumen mit dem schrumpffreien, quellfähigen, hydraulisch abbindenden und schnell erhärtenden Vergussmörtel Remmers Betofix QR2 incl. aller evtl. Schalarbeiten.

**Produkt / Verbrauch:**

ca. 2,0 kg/l Hohlraum Remmers Betofix QR2 <1063>

\_\_\_\_\_ ltr \_\_\_\_\_

\*\*\* Bedarfsposition ohne GP

**1.02 Nachbehandlung (Betofix NBM)**

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

**Produkt / Verbrauch:**

ca. 150 ml/m<sup>2</sup> Remmers Betofix NBM <1230>

\_\_\_\_\_ m2 \_\_\_\_\_ nur Einh.-Preis