

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönigen, www.remmers.com

### Kunststoffmodifizierter Zementmörtel

---

#### Positionen

---

#### 1 Positionen

##### 1.01 Schachtkopfmörtel (Betofix R4 SR)

Liefern und Herstellen eines faserverstärkten PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von Schachtköpfen mit Remmers Betofix R4 SR.

#### Produkt / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup> Remmers Betofix R4 SR <1084>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* Bedarfsposition ohne GP

##### 1.02 Nachbehandlung (Betofix NBM)

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

#### Produkt / Verbrauch:

ca. 150 ml/m<sup>2</sup> Remmers Betofix NBM <1230>

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis