

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

### Mineralische Dichtungsschlämmen

---

#### Positionen

---

#### 1 Positionen

\*\*\* Grundposition ZZ 001 .0

#### 1.01 Mineralische Dichtungsschlämme (WP Sulfatex)

Liefern und Herstellen einer mineralischen Dichtungsschlämme mit Remmers WP Sulfatex.

Die starre, zementgebundene Dichtungsschlämme mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen auftragen.

#### Produkt / Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Remmers WP Sulfatex <0430>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* Alternativposition ZZ 001 .1

#### 1.02 Mineralische Dichtungsschlämme (WP Sulfatex rapid)

Liefern und Herstellen einer mineralischen Dichtungsschlämme mit dem Produkt WP Sulfatex rapid.

#### Produkt / Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke als Schlämme. Remmers Wp Sulfatex rapid <0429>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis

## Mineralische Dichtungsschlämmen

---

### Positionen

---

\*\*\* Bedarfsposition ohne GP

1.03 **Beschichtungsmörtel gem. DIN 19573 in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion (Betofix XWW4)**

Liefern und Aufbringen des Beschichtungsmörtels  
Remmers Betofix XWW4  
in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion  
auf den vorbereiteten Untergrund.

Bauteil: \_\_\_\_\_

Schichtdicke: \_\_\_\_\_ cm

**Produkt / Verbrauch:**

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup> Betofix XWW4 <1109>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis