

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis: Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com PCC(RM)-Feinspachtel Positionen			
		1	Positionen
		1.01	PCC-Feinspachtel (Betofix Fill SR)
	Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen mit dem einkomponentigen, mineralischen, kunststoffvergüteten PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill SR.		
	Bauteil:		
	Einbaulage:		
	Schichtdicke: mm		
	Produkt / Verbrauch:		
	Ca. 1,75 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 1,75 kg/dm³ Betofix Fill SR <10180>		
	m2		
1.02	Nachbehandlung (Betofix NBM)		
	Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.		
	Produkt / Verbrauch:		
	ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>		
	m2		