

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Lönigen, www.remmers.com

PCC/SPCC (RM/SRM) - Betonersatzmörtel

Positionen

1 Positionen

*** Bedarfspositionen ohne GP

1.01 Beschichtungsmörtel (Betofix R2 SR rapid)

Liefern und Aufbringen des frühbelastbaren Beschichtungsmörtels Remmers Betofix R2 SR rapid auf den vorbereiteten Untergrund.

Bauteil: _____

Schichtdicke: _____ cm

Produkte / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>

_____ ltr

nur Einh.-Preis

*** Alternativposition ZZ 000 .1

1.02 Beschichtungsmörtel (Betofix R4 SR)

Liefern und Aufbringen des frühbelastbaren Beschichtungsmörtels Remmers Betofix R4 SR auf den vorbereiteten Untergrund.

Bauteil: _____

Schichtdicke: _____ cm

Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
Remmers Betofix R4 SR <1084>

_____ m²

nur Einh.-Preis

Positionen

1.03 **Nachbehandlung (Betofix NBM)**

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

Produkte / Verbrauch:

ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>

_____ m2
