

## Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis: Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com  PCC/SPCC (RM/SRM) - Betonersatzmörtel  Positionen					
				1	Positionen
					*** Bedarfsposition ohne GP
1.01	Beschichtungsmörtel (Betofix R2 SR rapid)				
	Liefern und Aufbringen des frühbelastbaren Beschichtungsmörtels Remmers Betofix R2 SR rapid auf den vorbereiteten Untergrund.				
	Bauteil:				
	Schichtdicke:cm				
	Produkt / Verbrauch:				
	ca. 1,8 kg/dm³ Remmers Betofix R2 SR <1004>				
	Itr nur EinhPreis				
	*** Alternativposition ZZ 000 .1				
1.02	Beschichtungsmörtel (Betofix R4 SR)				
	Liefern und Aufbringen des frühbelastbaren Beschichtungsmörtels Remmers Betofix R4 SR auf den vorbereiteten Untergrund.				
	Bauteil:				
	Schichtdicke:cm				
	Produkt / Verbrauch:				
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 SR <1084>				
	m2 nur EinhPreis				

## PCC/SPCC (RM/SRM) - Betonersatzmörtel

## Positionen

## 1.03 Nachbehandlung (Betofix NBM)

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen Oberflächen mit Betofix NBM, einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke. Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen. Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

Produkt / Verbrauch:			
ca. 150 ml/m² Remmers Betofix NBM <1230>			
m2			