

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

### BSK

---

### Positionen

---

#### 1 Positionen

##### 1.01 Beschichtungsmörtel gem. DIN 19573 in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion (Betofix XWW4)

Liefern und Aufbringen des Beschichtungsmörtels  
Remmers Betofix XWW4  
in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion  
auf den vorbereiteten Untergrund.

Bauteil: \_\_\_\_\_

Schichtdicke: \_\_\_\_\_ cm

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup>  
Betofix XWW4 <1109>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

##### 1.02 Nachbehandlung (Betofix NBM)

Nachbehandlung der fertiggestellten, noch frischen  
Oberflächen mit Betofix NBM,  
einem Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau  
und Beton für Verkehrsbauwerke.  
Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen.  
Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 150 ml/m<sup>2</sup> Remmers Betofix NBM <1230>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_