

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

### Mauer- und Fugenmörtel

---

#### Positionen

---

#### 1 Positionen

\*\*\* Grundposition ZZ 001 .0

#### 1.01 Mauer und Fugenmörtel (Betofix R2 SR rapid)

Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren Mauer- und Fugenmörtels mit Remmers Betofix R2 SR rapid.

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/dm<sup>3</sup>. Remmers Betofix R2 SR rapid <1004>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* Alternativposition ZZ 001 .1

#### 1.02 Mauer- und Fugenmörtel (Betofix R4 SR)

Liefern und Herstellen eines faserverstärkten PCC/SPCC zur Instandsetzung von Mauerwerk und Fugen mit Remmers Betofix R4 SR.

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup>  
Remmers Betofix R4 SR <1084>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis

## Mauer- und Fugenmörtel

---

### Positionen

---

\*\*\* Alternativposition ZZ 001 .2

#### 1.03 Mauer- und Fugenmörtel (Betofix XWW4)

Reprofilierung von Fehlstellen im Mauerwerk mit Remmers Betofix XWW4, einem Mauer- und Fugenmörtel in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion,

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup>  
Remmers Betofix XWW4 <1109>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis