

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, [www.remmers.com](http://www.remmers.com)

### Egalisierung

---

### Positionen

---

#### 1 Positionen

\*\*\* Bedarfspositionen ohne GP

#### 1.01 Mineralischer Korrosionsschutz und Haftbrücke (Betofix KHB SR)

Aufbringen einer sulfatresistenten Korrosionsschutzbeschichtung auf den vorbereiteten Bewehrungsstählen und einer sulfatresistenten Haftbrücke auf den vorbereiteten mineralischen Untergrund mit dem 1-komponentigen, zementgebundenen, kunststoffvergüteten Schlämmörtel Remmers Betofix KHB SR.

Korrosionsschutz:

Arbeitsgänge: 2

Schichtdicke je AG:  $\geq 1$  mm

Haftbrücke:

Arbeitsgänge: 1

Schichtdicke:  $\geq 1$  mm

#### Produkte / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm Remmers Betofix KHB SR <1079>

\_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis

### Positionen

---

\*\*\* Bedarfspositionen ohne GP

#### 1.02 Montage- und Reparaturmörtel (Betofix R2 SR rapid)

Liefern und Herstellen eines frühbelastbaren Montage- und Reparaturmörtels mit Remmers Betofix R2 SR rapid.

##### Produkte / Verbrauch:

ca. 1,8 kg/dm<sup>3</sup> Remmers Betofix R2 SR <1004>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis

#### 1.03 Mineralischer Betonersatz SR PCC I+II (Betofix R4 SR)

Liefern und Herstellen eines faserverstärkten PCC/SPCC zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken mit Remmers Betofix R4 SR.

##### Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup>. Remmers Betofix R4 SR <1084>

\_\_\_\_\_ ltr

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 1.04 PCC-Feinspachtel (Betofix Fill SR)

Feinspachtelung auf vorbereiteten Flächen mit dem einkomponentigen, mineralischen, kunststoffvergüteten PCC-Feinspachtel Remmers Betofix Fill SR.

Bauteil: \_\_\_\_\_

Einbaulage: \_\_\_\_\_

Schichtdicke: \_\_\_\_\_ mm

##### Produkte / Verbrauch:

Ca. 1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke, bzw. ca. 1,75 kg/dm<sup>3</sup> Betofix Fill SR <10180>

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_