

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Dichtkehle

Positionen

1 Positionen

*** Grundposition ZZ 001 .0

1.01 Dichtungskehle mineralisch (Betofix R2 SR rapid)

Herstellen einer mineralischen Dichtungskehle Radius 5 cm, im Übergangsbereich Wand-Boden und allen Eckbereichen mit Remmers Betofix R2 SR rapid, einem frühbelastbaren Montage- und Reparaturmörtel.

M3-Mörtel nach RiLi-SIB und Klasse R2 nach DIN EN 1504-3 und B1 gem. DIN 19573 (WWBeschichtungsmörtel).

Anforderungen an den Untergrund:

- Tragfähig, sauber und staubfrei.
- Die Abreißfestigkeit des Untergrundes muss i.M. > 1,5 N/mm² betragen.

Produkte / Verbrauch:

ca. 2,0 kg/lfdm Remmers Betofix R2 SR rapid<1004>

_____ m

Positionen

*** Alternativposition ZZ 001 .1

1.02 Dichtungskehle im Übergang Wand-Boden mit PCC-Mörtel (Betofix R4 SR)

Herstellen einer mineralischen Dichtungskehle,
Radius 5 cm, im Übergangsbereich Wand-Boden
mit Remmers Betofix R4 SR.

Beanspruchbarkeitsklassen nach DAfStb-Richtlinie: M2 und M3
Anforderungsklasse nach DIN EN 1504-3: R3/R4

Produkte / Verbrauch:

ca. 1,2 kg/lfm Remmers Betofix R4 SR <1084>

_____ m

nur Einh.-Preis

*** Alternativposition ZZ 001 .2

1.03 Dichtband in Eckbereichen (Tape B 200/A)

Übergänge Wand-Boden sowie Eckbereiche mit dem Fugenband
Remmers B 200 /A für besonders chemisch beanspruchte Bereiche
und dem systemzugehörigem Kleber auf Epoxydharzbasis
Remmers Epoxy MT 100 fachgerecht abdichten.

Klebe- bzw. Einbettmaterial gemäß Angaben im jeweils aktuellem TM aufbringen.
Perforierten Rand einlegen und anschließend mit einer weiteren Schicht Klebe- bzw. Einbettmaterial
einarbeiten.

Produkte / Verbrauch:

1 m/m Remmers Tape B 200/A <4807>
1 Stck Remmers Tape B 200 IC <4809>
1 Stck Remmers Tape B 200 EC <4810>
ca. 1kg/l Remmers Epoxy MT 100 <0936>
nach Bedarf Remmers ADD TX Neu <0942>

_____ m

nur Einh.-Preis