

Muster-Leistungsbeschreibung

Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

Remmers OS 2 (OS B) - Color PA

Positionen

1 Positionen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen, sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen.

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem ist durchgängig mit den vom Systemhersteller vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

Positionen

Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer zu planen.

Gemäß den geltenden Regelwerken sind Betoninstandsetzungsmaßnahmen durch einen sachkundigen Planer (SKP) zu planen.

Die Planung umfasst u.a.

- Bedarfsermittlung
- Bauzustandsanalyse
- Instandsetzungskonzept
- Ausführungskontrolle
- Wartungsplan

Der SPK beurteilt die Maßnahmen hinsichtlich der Erhaltung der Standsicherheit und legt fest, welche Maßnahmen zur Überwachung der Ausführung (siehe Teil 3 der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie) zu treffen sind.

Diese Angaben sind in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen.

1.01 **Untergrundvorbehandlung mit geeignetem Verfahren**

Untergrundvorbehandlung der mineralischen Flächen mit geeignetem Verfahren zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung die geforderten Werte aus den technischen Unterlagen des nachfolgenden Instandsetzungssystems aufweisen bzw. zur Applikation der nachfolgenden Arbeitsgänge geeignet sein.

_____ m2

Positionen

*** Grundposition ZZ 001 .0

1.02 **Wässrige Grundierung, hydrophobierend und verfestigend (Primer Hydro HF)**

Grundieren des vorbereiteten, saugfähigen Untergrundes
aus _____

mit einer wässrigen Tiefengrundierung mit festigender und
hydrophobierender Wirkung.

Produkt: Primer Hydro HF
oder glw.

Eigenschaften:

- Festigend
- Saugfähigkeitsegalisierend
- Wässrig

Produktkenndaten

Trägermaterial: Wasser

Festkörpergehalt: 15 %

Dichte (20 °C): ca. 1,0 g/cm³

Flammpunkt: nicht brennbar - wasserverdünnbar

pH-Wert: 8

Das Material ist ggf. durch Verdünnung mit Wasser auf
die Saugfähigkeit des Untergrundes anzupassen.

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

mind. ca. 0,16 - 0,2 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer Hydro HF <0725>

_____ m²

Positionen

*** Alternativposition ZZ 001 .1

1.03 **Hydrophobierende Grundierung**

Grundieren des trockenen, sauberen Untergrundes
mit einer hydrophobierenden,
hochalkaliresistenten, oligomeren Siloxangrundierung.

Bauteil: _____

Produkt: Remmers Primer H
oder glw.

Produktanforderungen:
Saugfähigkeitsegalisierend
Alkalibeständig
Lösemittelhaltig
Hohes Eindringvermögen
Trägermaterial Alkohol - wasserfrei (nicht mit Wasser mischbar)
Festkörpergehalt ca. 4 %
Dichte (20 °C) ca. 0,8 g/cm³
Flammpunkt ca. 22 °C
Aussehen Farblos

Angebotenes Produkt: _____

Produkt / Verbrauch:

Ca. 0,2 - 0,4 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer H <0642>

_____ m²

nur Einh.-Preis

Positionen

1.04 **Hochwertige Reinacrylat-Beschichtung (Color PA)**

Liefern und Herstellen einer Beschichtung
aus einer CO₂-bremsenden und
wasserabweisende Reinacrylat-Farbe
mit lichtechten alkalibeständigen Oxidpigmenten.

Bauteil: _____

Anzahl der Aufträge: _____

Farbton _____ nach Farbtonkollektion des Herstellers

Produkt: Remmers Color PA

Produktanforderungen:
überbrückt leichte, ruhende Haarrisse im
Untergrund,
Witterungsbeständigkeit: sehr gut,
Oberflächenstruktur: glatt,
Glanzgrad: seidenmatt,
vergilbungs- und weichmacherfrei!
Werte einer zweimaligen Beschichtung mit
einer Trockenschichtdicke von 140 µm:
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert
(DIN 52615) < 0,3 m,
CO₂-Durchlässigkeit (DIN 52615) sd = 252 m
Wasseraufnahmekoeffizient (DIN 52617)
w < 0,1 kg/(m²h0,5).

Angebotenes Produkt: _____

Produkte / Verbrauch:

ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit
ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit nach Remmers
Farbtonkollektion

_____ m²
