

## Muster-Leistungsbeschreibung

### Bezugsnachweis:

Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löhningen, www.remmers.com

### Vorbemerkungen & Allgemeines

---

#### Positionen

---

##### 1 Positionen

Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung

Wir weisen darauf hin, dass diese Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in Form von Textbausteinen darstellt, mit dem keine Haftung der Remmers GmbH verbunden ist. Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht berücksichtigt worden.

Die Muster-Leistungsbeschreibung/ Textbausteine sind von einem sachkundigen Planer nach der Untersuchung des Objektes auf die tatsächlichen Objektgegebenheiten hin zu prüfen/ anzupassen.

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist der Planer/Anwender verpflichtet, eine Prüfung der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort durchzuführen sowie anderweitige besondere Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtsrechtliche und statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Diese Muster-Leistungsbeschreibung ist eine Anregung für einen detailliert zu erstellenden Ausschreibungstext. Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung ist keine Projektberatung verbunden.

##### 1.01 **Untergrunduntersuchung und -prüfung**

Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß gültigen Regelwerken.

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Positionen**

---

\*\*\* Grundposition ZZ 001 .0

1.02 **Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln**

Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur Erzielung eines sauberen und tragfähigen Untergrundes, frei von haftungsmindernden Schichten.

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\* Alternativposition ZZ 001 .1

1.03 **Druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel**

Untergrundoberfläche durch Druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel, z. B. geeign. Granulatstrahlmittel, vorbereiten, um minderfeste Schichten, Verunreinigung sowie Altbeschichtungen restlos zu entfernen. Die Beseitigung des Strahlmittels ist einzukalkulieren. Angrenzende Bauteile sind zu schützen.

Strahlenergie ist auf den jeweiligen Untergrund abzustimmen, ggfs. Sind Probeflächen notwendig.  
Die Kosten hierfür sind im Einheitspreis enthalten.

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis

Positionen

---

\*\*\* Bedarfsposition ohne GP

1.04 **Lokale Stemmarbeiten**

Lokale Stemmarbeiten an zu bearbeitenden, vorhandenen Untergründen herstellen. Stemmarbeiten bis

.....m Länge,

.....m Höhe,

.....cm Tiefe.

Abstemmen aller losen und geschädigten Betonteile an markierten Flächen bis auf festes Betongefüge.

Bauteil: .....

Besondere Erschwernisse - nach Möglichkeit unverzüglicher Hinweis:

.....

Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

\_\_\_\_\_ m2

\_\_\_\_\_

nur Einh.-Preis