

Systemdatenblatt

Innendämmung Fachwerk iQ-Therm 2.0 30

Vor- und Nacharbeiten

■ **Entkopplung zu angrenzenden sowie feuchteempfindlichen Bauteilen**

1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>

*** **Bedarfspositionen**

■ **Fenster- und Türanschlüsse herstellen**

1,1 m/m Remmers Kompriband 15/5-10 <4268>

■ **Kellenschnitt in Innenecken mit Acryldichtstoff schließen**

ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt Remmers Acryl 100 <7370>

Innendämmung

■ **Innendämmung iQ-Therm 2.0 30**

ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 8,0 kg/m² inkl. Ausgleichsspachtelung Remmers iQ M Universal <0211>

6,8 Streifen/m² Remmers iQ-Therm 2.0 30 <0160>

■ **Dämmung von Laibungen und Sturzbereichen**

ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 8,0 kg/m² inkl. Ausgleichsspachtelung Remmers iQ M Universal <0211>

1,1 m²/m² Remmers iQ-Therm 2.0 L15 <0165>

■ **Dämmkeile für Wand- und Deckenanschlüsse**

ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 8,0 kg/m² inkl. Ausgleichsspachtelung Remmers iQ M Universal <0211>

1,1 m²/m² Remmers iQ-Therm 2.0 K50 <0164>

■ **Einbau von Eck- und Kantenschutzprofilen**

ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke, Remmers iQ M Universal <0211>

1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>

■ **Armierungs- und Dünnschichtputz (iQ M Universal)**

ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6,5 kg/m² Remmers iQ M Universal <0211>

ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

*** **Bedarfspositionen**

■ **Abglätten mit mineralischem Feinspachtel Q4 (SL Fill Q4)**

ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>

Farbbeschichtung

*** Grundposition

■ **Innenfarbe auf Silikatbasis**

Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL <0237> Sonderfarbtöne <0238>

*** Alternativposition

■ **Kalkfarbe ohne organische Bindemittelanteile (Color CL Historic)**

Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>