



Systemdatenblatt

Betonersatz mit RM-Mörtel R4

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen**
- **Mineralischer Korrosionsschutz (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II (Betofix KHB)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB <1087>
- **M2/M3/R3/R4/PCC I+II Betonersatz (Betofix R4)**
Trockenmörtel-Verbrauch: ca. 2,0 kg/m²/mm bzw. 2,0 kg/m³ Remmers Betofix R4 <1096>
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,1 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,25 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,50 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,75 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 1 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**

*** Bedarfspositionen

- **PCC-Feinspachtel (Betofix Fill)**
ca. 1,75 kg/m²/mm bzw. 1,75 kg/dm³ Remmers Betofix Fill <1008>