



Systemdatenblatt

Betonersatz mit RM-Mörtel R3/R4 SR

Positionen

- **Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen**

*** Bedarfspositionen

- **Betonflächen mit zu hohem Chloridgehalt abstemmen**
- **Sandstrahlen mineralischer Flächen**
- **Bewehrung reinigen**
- **Mineralischer Korrosionsschutz sulfatresistent (Betofix KHB SR)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB SR <1079>
- **PCC-Haftbrücke unter PCC I+II sulfatresistent (Betofix KHB SR)**
ca. 1,8 kg/m² pro Anstrich Remmers Betofix KHB SR <1079>
- **M2/M3/R4/PCC I+II Betonersatz (Betofix R4 SR)**
ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 SR <1084>

*** Alternativposition

- **M2/M3/R3/PCC I+II Betonersatz (Betofix R3 SR)**
ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R3 SR <1107>
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,1 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,25 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,50 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 0,75 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche bis 1 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch Fläche > 1,00 m² Schichtdicke ____cm**
- **wie vor, jedoch je weiteren Zentimeter Schichtdicke**

*** Bedarfspositionen

- **PCC-Feinspachtel (Betofix Fill SR)**
Ca. 1,75 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 1,75 kg/dm³ Betofix Fill SR <10180>