

Systemdatenblatt

W4-E Abdichtung zweischaliges Mauerwerk,(1.4)

Sockelabdichtung (W4-E)

■ Kanten und Außenecken brechen

■ Abzudichtende Flächen reinigen

*** Grundposition

■ Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen

Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

■ Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

*** Grundposition

■ Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

■ Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

■ Fußpunktabdichtung 2-schaliges Mauerwerk (W4-E)

Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

■ Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben

Abhängig von der Ebenföächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

■ Abdichtung Verblendmauerwerks mit rissüberbrückender MDS

Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K <3014>

■ Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>