



Systemdatenblatt

SC FLOOR CR 110-01

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**
- **Verankerungsschnitte: An allen Rändern, Kanten sowie Einbauteilen sind Verankerungsschnitte auszubilden.**

*** Grundposition

- **Grundieren mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel**
mind. 0,4 kg/m² Remmers Crete TF 60 9,5 kg Crete TF 60 zzgl. 0,5 kg Colorpaste <Farbton nach Wahl des AG>

*** Alternativposition

- **Schnelle Grundierung mit einem PUR-Betonbindemittel**
Grundierung Verbrauch: ca. 0,6 - 2 kg/m² Bindemittel Remmers Crete FP, je nach Untergrund 2,5 kg Komp. A <206869>, 7 kg Komp. C <226860> 2,6 kg Komp. B <216869> 0,4 kg Creet FP Cat <6859>
- **Mörtelbelag mit einem pigmentierten PUR-Betonbindemittel und optionaler Quarzsand- Hartstoff- kurz: Granulatabstreugung**
ca. 14-18 kg/m² Remmers Crete BL 120 (Farbton nach Wahl des AG)