

Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung zweischaliges Mauerwerk(k, nicht unterkellert mit 1K-FPD)

Abdichtung in und unter Wänden (Hintermauerwerk)

*** Bedarfspositionen

■ Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Bedarfspositionen

■ Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

■ Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>

Sockelabdichtung (W4-E)

*** Bedarfspositionen

■ Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Bedarfspositionen

■ Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

*** Grundposition

■ Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Alternativposition

■ Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

■ Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>

■ Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben

Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>