

Systemdatenblatt

W2.1-E Innenabdichtung System [basic]

Vorarbeiten

- **Altputz entfernen**
- **Schadhafte Fugen ausräumen**
- **Nut im Wand-Sohlenanschluss schwalbenschwanzförmig ausstemmen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

Nachträgliche Mauerwerksinjektion

- **Bohrlöcher herstellen, einreihig (horizontal)**
- **Bohrlöcher reinigen**
- **Bohrkanal mit schnell wirkender Silancreme befüllen (Kiesel C+)**
Abhängig von Bohrl Lochdurchmesser und Mauerwerksdicke, vgl. Angaben im Technischen Merkblatt.
Ca. 0,35 l/m bei 36 cm Wanddicke
Remmers Kiesel C+ <0743>
- **Bohrkanal oberflächlich schließen (WP DS Levell)**
Ca. 0,1 kg / Meter Bohrlochreihe
Remmers WP DS Levell <0426>

Nachträgliche Innenabdichtung W2.1-E

- **Grundierung mit verfestigendem Verkieselungskonzentrat**
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² Remmers Kiesel <1810>

*** Grundposition

- **Haftbrücke aus mineralischem Dichtputz (WP Top [basic])**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Top [basic] <0428>

*** Alternativposition

- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung frisch in frisch auftragen**
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>
- **Nut im Wand-Sohlen-Anschluss mit mineralischem Dichtputz schließen (WP Top [basic])**
Ca. 2,6 kg/m bei 4cm x 4cm Nut
Remmers WP Top [basic] <0428>

■ **Untergrundgalisierung aus mineralischem Dichtputz (WP Top [basic])**

Ca. 8,0 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke

Remmers WP Top [basic] <0428>

■ **Dichtungskehle mit mineralischem Dichtputz (WP Top [basic])**

Ca. 1,6 kg/m als Dichtungskehle

Remmers WP Top [basic] <0428>

■ **Vertikale Innenecken mit Dichtputz (WP Top [basic]) abrunden.**

Ca. 0,7 kg/m als Dichtungskehle mit 2 cm Schenkellänge

Remmers WP Top [basic] <0428>

■ **Innenabdichtung mit mineralischem Dichtputz, [basic], bei W2.1-E**

Ca. 32 kg/m² bei 20 mm Schichtdicke

Remmers WP Top [basic] <0428>

Oberflächenfinish

■ **Kapillaraktiven Klimaregulierungsputz auftragen SP Top SL [basic]**

Ca. 5,6 kg/m² bei 10 mm Schichtdicke

Remmers SP Top SL [basic] <1050>

■ **Innenfarbe auf Silikatbasis**

Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL <0237>

Sonderfarbtöne <0238>