Systemdatenblatt

Steinergänzung/Reprofilierung

Vorarbeiten

- **Schadstellen und Steinwunden bis 2 cm tief ausarbeiten**
- **Schadstellen und Steinwunden > 2 cm tief ausarbeiten**
- **Steinmetzmäßiges Nacharbeiten schalender / sandender Oberflächen**

Steinergänzung/Reprofilierung

*** Bedarfspositionen

- **Zerstörte Steine ersetzen**

*** Grundposition

- **Vorfüttern tieferer Fehlstellen mit Grundiermörtel (RM GM M10)**

  Ca. 1,3 kg/l Hohlraum Remmers GM M10 <0638>

*** Alternativposition

- **Vorfüttern tieferer Fehlstellen mit Grundiermörtel (RM GM M20)**

  ca. 1,8 kg für 1 l Hohlraum Remmers (RM GM M20) <0643>

- **Reprofilierung u. Restaurierung mit Steinergänzungsmörtel**

  ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers RM pro <0597> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0598> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0599> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit normal < 13 N/mm² <0591> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm² <0592> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm² <0593> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²