Systemdatenblatt
Abformung

Vorarbeiten

Reinigung des abzuformenden Originals

Reprofilierung von Fehlstellen am abzuformenden Original

ca. 1,0 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Multi Fill <2806>

Abformung

Abformen von Skulpturen, Plastiken oder Bauzierteilen mit Silikon-Abformmasse

Ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers Silicon AFM <0736>

*** Bedarfspositionen

Modifizierung der Fließfähigkeit von Silicon-Abformmasse für das Arbeiten an senkrechten Flächen

ca. 0,5 - 1,0 M-% Remmers Verdickungsadditiv AFM <0738> bezogen auf die Remmers Silicon AFM <0736 + 0737>

Reproduzieren / Duplizieren von Skulpturen und Plastiken mit Restauriermörtel im Gießverfahren

Ca. 1,8 kg/l Hohlraum Remmers RM GF <0588>

Gießmörtel zur Herstellung von Stuckelementen (Stucco GF)

Ca. 1,1 kg/l Hohlraum Remmers Stucco GF <0521>

Schnellhärtender Gießmörtel zur Herstellung auf Romanzement-Basis

ca. 1,2kg/l Hohlraum Remmers Stucco GF RZ <0569>