



Systemdatenblatt

SLP CS Schimmel-Saniersystem

Vor- und Nacharbeiten

- **Entkopplung zu angrenzenden sowie feuchteempfindlichen Bauteilen**
1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>
- **Fenster- und Türanschlüsse herstellen**
1,1 m/m Remmers Kompriband 15/5-10 <4268>
- **Kellenschnitt in Innenecken mit Acryldichtstoff schließen**
ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt Remmers Acryl 100 <7370>

Schimmel-Sanierplatten

*** Grundposition

- **Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 25**
ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m²/m² Remmers SLP CS 25 <0273>

*** Alternativposition

- **Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 30**
ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m²/m² Remmers SLP CS 30 <0274>

*** Alternativposition

- **Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 50**
ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m²/m² Platte Remmers SLP CS 50 <0275>
- **Dämmung von Laibungen und Sturzbereichen**
ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m²/m² Remmers SLP CS L <0277>
- **Dämmkeile an Wand- und Deckenanschlüssen**
ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m²/m² Remmers SLP CS K <0276>
- **Einbau von Eck- und Kantenschutzprofilen**
ca. 1,5 kg/m Remmers SLP Fix <0513>
1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>

■ **Armierungsschicht mit mineralischem Feinspachtel (SL Fill Q3)**

ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>

ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

*** **Bedarfspositionen**

■ **Abglätten mit mineralischem Feinspachtel Q4 (SL Fill Q4)**

ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>

Farbeschichtung

*** **Grundposition**

■ **Innenfarbe auf Silikatbasis**

Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL <0237> Sonderfarbtöne <0238>

*** **Alternativposition**

■ **Kalkfarbe ohne organische Bindemittelanteile (Color CL Historic)**

Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>