



Systemdatenblatt

Farbfassungen

Farbfassungen

- **Halblasierende, dampfdiffusionsoffene Beschichtung auf Basis natürlich gefüllter Siliconharzfarbe**
ca.: 0,1 - 0,15 l/m² Remmers Color LA Historic <6476> je Arbeitsgang und Untergrund
- **Halblasierende Beschichtung mit Color LA Fill Historic**
ca.: 0,2 - 0,4 l/m² Remmers Color LA Fill Historic <6471> je Arbeitsgang und Untergrund
- **Farbiges Angleichen der Steingängung mit Color LA Fill Historic**
ca. 0,25 l/m² Color LA Fill Historic <6471> je nach Untergrund
- **Farbiges Angleichen von Steingängungen mit Siliconharzfarbe**
ca. 0,2 l/m² je Arbeitsgang und Untergrund Remmers Color LA <6400>
- **Farbiges Angleichen von Steingängungen mit Silikatfarbe Color SH**
ca. 0,2 l/m² Remmers Color SH <0630> je nach Untergrund
- **Strukturausgleichende Beschichtung mit Color CL Fill Historic**
ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je Arbeitsgang auf glattem Untergrund Remmers CL Fill Historic <6566>
- **Kalkfarbe ohne organische Bindemittelanteile (Color CL Historic)**
Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569> 2 Arbeitsgänge erforderlich.