



Systemdatenblatt

Innendämmsystem classic mit SLP CS 50

Vor- und Nacharbeiten

■ Entkopplung zu angrenzenden sowie feuchteempfindlichen Bauteilen

1,1 m/m Remmers Trennwandstreifen <4258>

*** Bedarfspositionen

■ Fenster- und Türanschlüsse herstellen

1,1 m/m Remmers Kompriband 15/5-10 <4268>

■ Kellenschnitt in Innenecken mit Acryldichtstoff schließen

ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt Remmers Acryl 100 <7370>

Innendämmung

■ Calcium-Silikat-Innendämmung SLP CS 25

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS 25 <0273>

■ Dämmung von Laibungen und Sturzbereichen

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS L <0277>

■ Dämmkeile an Wand- und Deckenanschlüssen

ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke, ca. 6-7 kg/m² inkl. Ausgleichspachtelung Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m²/m² Remmers SLP CS K <0276>

■ Einbau von Eck- und Kantenschutzprofilen

ca. 1,5 kg/m Remmers SLP Fix <0513>

1,1 m/m Remmers Gewebewinkel 3 mm <4279>

■ Armierungsschicht mit mineralischem Feinspachtel (SL Fill Q3)

ca. 1,2 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q3 <2997>

ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

*** Bedarfspositionen

■ Abglätten mit mineralischem Feinspachtel Q4 (SL Fill Q4)

ca. 1,1 kg/m²/mm Remmers SL Fill Q4 <0233>

***** Grundposition****■ Innenfarbe auf Silikatbasis**

Ca. 0,15 l/m² je Arbeitsgang Remmers Color SL <0237> Sonderfarbtöne <0238>

***** Alternativposition****■ Kalkfarbe ohne organische Bindemittelanteile (Color CL Historic)**

Ca. 0,2 - 0,25 kg/m² je nach Untergrund und Arbeitsgang Remmers Color CL Historic <6569>