



# Systemdatenblatt

## Stuckerneuerung und -reparatur

### Vorarbeiten

- **Putzrisse >0,2 mm aufweiten und mit VM Fill rapid schließen**  
Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>
- **Reparatur von Putzfehlstellen**  
Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

### Stuckerneuerung und -reparatur

- **Instandsetzung histor. Putzfassaden mit Grobzugmörtel**  
ca.: 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers Stucco GZ <0511>
- **Instandsetzung histor. Putzfassaden mit Feinzugmörtel**  
ca.: 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers Stucco FZ <0512>
- **Werkseitige Herstellung von Profilen, Stuckkernen und Gesimsen**  
ca.: 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers Stucco GF <0521>
- **Ansetzen gefertigter Profile und Gesimse**  
Ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm Auftragsdicke Remmers FL fix <2817>