



Systemdatenblatt

Fassadenbeschichtungen

Grundierungen

- **Grundierung, hydrophobierend (Primer H)**
ca. 0,2 - 0,4 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer H <0642>
- **Grundierung, hydrophobierend und verfestigend (Primer HF)**
ca.: 0,1 - 0,2 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer HF <6438>
- **Wässrige Grundierung, hydrophobierend und verfestigend (Primer Hydro HF)**
mind. ca. 0,16 - 0,2 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer Hydro HF <0725>
- **Grundierung unter Color SH (Primer Hydro S HF)**
ca. 0,2 - 0,3 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer Hydro S HF <0624>

Farbbeschichtung

*** Bedarfspositionen

- **Strukturausgleichende Beschichtung (Color LA Fill)**
Ca. 0,3 - 0,5 kg/m² Remmers Color LA Fill <0560> weiß <0561> nach Remmers Farbtonkollektion

*** Grundposition

- **Beschichtung mit Siliconharz-Emulsionsfarbe**
ca. 0,2 - 0,25 l/m² je Arbeitsgang <6400> Remmers Color LA weiß <6430> Remmers Color LA nach Farbtonkollektion

*** Alternativposition

- **Beschichtung mit Silikatfarbe (Color SH)**
ca. 0,2 l/m² je Arbeitsgang <0630> Remmers Color SH weiß <0634> Remmers Color SH nach Remmers Farbtonkollektion

*** Alternativposition

- **Fassadenfarbe mit mineralischem Charakter (Remmers Color Sil[basic])**
Ca. 0,2 -0,3 l/m² je Arbeitsgang <2930> Remmers Color Sil weiß <2931> Remmers Color Sil nach Farbtonkollektion

*** Alternativposition

- **Siliconharzverstärkte Fassadenfarbe mit Filmschutz (Color SF[basic])**
Ca. 0,2 - 0,3 l/m² je Arbeitsgang <6415> Remmers Color SF [basic] weiß <6420> Remmers Color SF [basic] Sonderfarbton