

Systemdatenblatt

Abdichtung Balkone, DIN 18531-5

Vorarbeiten

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS basic <0405>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>
- **Kontaktschicht herstellen (MDS 1K)**
Ca. 0,5 kg/m² Remmers WP Flex 1K <0445>
- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (MDS 1K)**
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf Remmers WP Flex 1K <0445>
- **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge (MDS 1K)**
Ca. 3,9 kg/m² bei 3 mm Trockenschichtdicke Remmers WP Flex 1K <0445>
- **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen, kombiniertes Verfahren**
Remmers FL fix <2817> Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke, 6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m² 8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m² 10 mm Kamzahnung: ca. 3,8 kg/m²
- **Fliesenbelag ausfugen**
Remmers FL grout flex <2891> Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe. z.B. Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm: Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg
- **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**
Remmers Multi Sil <7380> Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt