

Systemdatenblatt

Abdichtung Innenräume

Vorarbeiten

- **Vorbereitung des Untergrundes (AIV)**
- **Grundieren von Wand- und Bodenflächen (AIV)**
Ca. 0,1 - 0,4 l/m² je nach Untergrund Remmers Primer Hydro F <2842>

Abdichtung im Verbund nach DIN 18534-3

- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (System 3in1)**
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf Remmers MB FL 2K <3001>
- **Abdichtung im Verbund AIV-F gemäß DIN 18534-3, System 3in1**
Ca. 1,3 kg/m²/mm Remmers MB FL 2K <3001>
- **Verlegen von Boden-und Sockelfliesen im Innenbereich (System 3in1)**
Abhängig von Verlegeart und Kammzahnung Ca. 3,5 kg/m² bei Kammzahnung 10 mm. Remmers MB FL 2K <3001>
- **Fliesenbelag ausfugen (System 3in1)**
Abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite, Fugentiefe, ca. 0,2 kg/m² bei Fliesenformat 30x60 cm Remmers MB FL 2K <3001>
Ca. 78 ml/Beutel Flüssigkomponente MB FL 2K Remmers Protect MKT 1 <3024>
Abhängig vom gewählten Farbton Remmers Pigment FL <2863>
- **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**
Remmers Multi Sil <7380> Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt