Systemdatenblatt

Abdichtung von Behältern und Becken nach(DIN 18535, W1-B (Betofix OS 5b))

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Untergrundreinigung in Behältern und Becken**

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen**

  Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B

- **Kontaktschicht / Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS (Betofix OS 5b)**

  Abhängig vom Untergrund, als Kratzspachtelung ca. 0,5 kg/m² Remmers Betofix OS 5b <1113>

- **Abdichten von Innenecken und Durchdringungen mit Fugenband Tape VF (Betofix OS 5b)**

  Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

  Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

  1 Stk./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

  1 Stk./Aussenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

  Remmers Tape VF 350 HC <4804>

  Nach Bedarf Remmers Betofix OS 5b <1113>

- **Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W1-B (Betofix OS 5b)**

  Ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers Betofix OS 5b <1113>