

Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung Putzsockel 1K-FPD

Vorarbeiten

- **Fehlstellen > 5 mm mit mineralischem, schnellabbindenden Mörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Sockelabdichtung (W4-E)

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS**

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 100 IC <5074>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 75 EC <5073>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K <3014>

- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD**

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>

- **Abdichtung Spritzwasser am Wandsockel mit 1K-FPD (W4-E)**

Ca. 2,7 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 1K rapid <0851>

- **Abdichtung bei bodentiefen Elementen mit 1K-FPD bei W4-E**

Ca. 2,7 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 1K rapid <0851>

*** Grundposition

- **Perimeterdämmung mineralisch verkleben (MB Fix 2K)**

Je nach Untergrundbeschaffenheit und erzielter Dichte Ca. 3 bis 4 kg/m² bei vollflächiger Verklebung im Buttering-Floating-Verfahren
Ca. 1,5 - 2 kg/m² bei vollflächiger Verklebung im Buttering- oder Floating-Verfahren Für die Verklebung von Plattenstößen ist, je nach Dicke der Dämmplatten, ein Mehrverbrauch zu berücksichtigen. Remmers MB Fix 2K <0855>

Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**

Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill <0517>

Ca. 1,1 m²/m² Remmers Tex 4/100 <3880>

- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**

ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke Remmers VM Fill rapid <0519>

■ **Spritzwasserschutz/Putzabdichtung mit 1K-FPD**

Ca. 2,7 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 1K rapid <0851>

■ **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**

ca. 0,2 l/m² pro Anstrich Remmers Color PA <6500>

■ **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>