

Systemdatenblatt

Abdichtung von Bauteilen unter durchläss(igen) Fahrbahnbelägen (Gefälle < 2,5%), 1K-FPD)

Abdichtung von Bauteilen unter durchlässigen Fahrbahnbelägen (W1-E)

*** Bedarfspositionen

■ Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Bedarfspositionen

■ Fehlstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Grundposition

■ Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic))

Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

*** Alternativposition

■ Boden-Wandanschluß und Innenecken mit Fugenband und MDS 2K

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>

Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120) Remmers MB 2K <3014>

■ Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD

Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>

■ Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen

1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

■ Hochwertige Reinacrylat-Beschichtung (Color PA)

ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA weiß <6500> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit

ca. 0,2 l/m² Remmers Color PA <6530> je Anstrich je nach Untergrundbeschaffenheit nach Remmers Farbtonkollektion