

Systemdatenblatt

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge(AIV-F gemäß DIN 18531-5, 1K-
FPD)

Vorarbeiten

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit einem mineralischen Mörtel verschließen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>

*** Grundposition

- **Gefälle-Ausgleichsschicht herstellen**
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke Remmers WP DS Levell <0426>
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DS basic <0405>

*** Alternativposition

- **Gefälleestrich im Verbund einbauen**
Ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³ Remmers Betofix R4 EM basic <1086>
Untergrundabhängig, ca. 1,1 kg/m² Remmers Betofix HB basic <1082>

Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge

*** Bedarfspositionen

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht mit 1K-FPD**
Abhängig vom Untergrund, ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 1K rapid <0851>
- **Abdichten von Innenecken, Fugen und im Übergang zu nichtmineralischen Bauteilen (2K MDS)**
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
1 Stk./Innenecke VF Remmers Tape VF 100 IC <5074>
1 Stk./Aussenecke VF Remmers Tape VF 75 EC <5073>
Nach Bedarf Remmers MB 2K <3014>

*** Bedarfspositionen

- **Abdichtungsanschluß bei Rinnen und Abläufen herstellen (2K MDS)**
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 <5071>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 250 <4805>
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 500 <5075>
Dichtmanschette Remmers Tape VF 350 HC <5071>
Nach Bedarf Remmers MB 2K <3014>

■ **Abdichtung Balkone, Loggien, Laubengänge 1K-FPD**

Ca. 2,7 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 1K rapid <0851>

■ **Fliesenbelag im Aussenbereich verlegen, kombiniertes Verfahren**

Remmers FL fix <2817> Ca. 1,1 kg/m²/mm Auftragsdicke, 6 mm Kamzahnung: ca. 2,3 kg/m² 8 mm Kamzahnung: ca. 3,0 kg/m² 10 mm Kammzahnung: ca. 3,8 kg/m²

■ **Fliesenbelag ausfugen**

Remmers FL grout flex <2891> Verbrauch abhängig von Fliesenformat, Fugenbreite und Fugentiefe. z.B.Fugenbreite 6 mm, Fugentiefe 8 mm: Fliesenformat 30 x 30cm ca. 0,48 kg Fliesenformat 60 x 30cm ca. 0,35 kg

■ **Elastische Anschluss-und Bewegungsfugen herstellen**

Remmers Multi Sil <7380> Ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt