



Systemdatenblatt

W4-E - Blockabdichtung mit MDS (MB 2K [e(co)])

Blockabdichtung

- **Abzudichtende Flächen reinigen**

*** Bedarfspositionen

- **Fehlstellen > 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen**

Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**

Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesel MB <3008>

- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])**

Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>

Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>

Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>

Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**

Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Blockabdichtung mit MB 2K [eco], W4-E**

Ca. 2,3 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>