

# Systemdatenblatt

W4-E - Abdichtung zweischaliges Mauerwerk(k, nicht unterkellert (MB 2K [eco]))

## Abdichtung in und unter Wänden (Hintermauerwerk)

- **Abzudichtende Flächen reinigen**
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**  
Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung in und unter Wänden mit MB 2K [eco], W4-E**  
Ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

## Sockelabdichtung (W4-E)

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesel MB)**  
Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> Remmers Kiesel MB <3008>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Hinterfeuchtungsschutz Wand-Sohlen-Anschluss (starre MDS)**  
Ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke Remmers WP DS [basic] <0405>

### \*\*\* Bedarfspositionen

- **Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )**  
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>
- **Wand-Sohlenanschluß, Innenecken und Fugen / Übergänge mit Fugenband und MDS (MB 2K [eco])**  
Ca. 1 m/m Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>  
Ca. 1 St./Innenecke Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>  
Ca. 1 St./Außenecke Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>  
Nach Bedarf: Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]**  
Ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Fußpunktabdichtung zweischaliges Mauerwerk mit MB 2K [eco] (W4-E)**  
Ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Perimeterdämmung verkleben (MB 2K [eco])**  
Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren. Ca. 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup> Remmers MB 2K [eco] <2940>
- **Abdichtung des Verblendmauerwerks mit MB 2K [eco] (W4-E)**  
Ca. 2,3 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke Remmers MB 2K [eco] <2940>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**
  - 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> Remmers DS Protect <0823>
  - 4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>
  - 0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>