



Systemdatenblatt

SL FLOOR 2180

Positionen

- **Vorbehandlung mit geeigneten Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen**

*** Grundposition

- **Grundierung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,15-0,25 kg/m² Remmers Epoxy BS 2000 <6001-6010> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes) zzgl. bis zu 10 % Wasser

- **Fliebschicht mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP- Bindemittel**

mind. 0,70 kg/m² Remmers Epoxy BS 4000 <6320>: Siehe auch Anwendungsbeispiele

ca. 0,70 kg/m² Remmers Selectmix SBL DF <6751>: (siehe Technisches Merkblatt des jeweiligen Bindemittels) evtl. anteilig bis 10% Wasser bz. Auf Bindemittelmenge

*** Grundposition

- **Versiegelung mit einem wässrigen, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel**

Verbrauch je nach Anwendungsziel: Versiegelung: 0,15-0,25 kg/m² Epoxy BS 3000 SG Einstreubasis: mind. 0,30 kg/m² <6380-6389> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)